

## Delplan for Longyearbyen kirkegård

---

Utfyllende bestemmelser

PlanID: D50

Saksnummer 2018/790

### 1 Planens hensikt

---

Formålet med delplanen er å kunne etablere en kirkegård i Longyearbyen. Dette for å kunne tilby en verdig og trygg gravplass og minnested for avdøde og pårørende på Svalbard.

### 2 Byggeområder (sml. § 49 tredje ledd nr. 1)

---

#### 2.1 Byggegrenser.

Formålsgrensen regnes som byggegrense.

#### 2.2 Tomter.

Fradeling av tomt er tillatt etter formålsgrensen.

#### 2.3 Grav- og urnelund

##### **Grav- og urnelund, felt GU1-GU2**

Det kan etter søknad/melding tillates virksomhet eller tiltak som er direkte knyttet til områdets funksjon som grav- og urnelund. Utformingen skal følge gjeldende forskrift: «Forskrift om kirkegårder i Longyearbyen og askespredning på Svalbard FOR-2008-02-15-153», eller den til enhver tid gjeldende versjon.

Gjerder tillates ikke innenfor planområdet, men kirkegårdens avgrensning skal markeres.

Utformingen av markeringen skal tilpasses omgivelsene og funksjonen. Maksimalt tillatt byggehøyde for markering er 0,7 meter over terreng.

Arbeider og virksomhet skal utføres på en måte som i størst mulig grad bevarer sårbar vegetasjon og markdekke, samt hindrer spredning av uønskede arter.

##### **Gangvei**

Det tillates opparbeidelse, drift og vedlikehold av gangvei med tilhørende fylling og håndtering av overvann langs veien med maksimal bredde på 1,5 meter. Det skal etableres en overgang til Vei 303 som gir god fremkommelighet og skjerner strøm- og fiberkabelen langs/i gangveien.

##### **Infrastruktur**

Det tillates teknisk infrastruktur innenfor formålet. Der det er mulig skal den legges i tilknytning til andre tiltak.

##### **Belysning**

Belysningskonsept for ny virksomhet skal dokumenteres i byggesøknad og være godkjent av Longyearbyen lokalstyre.

Kirkegården og stien kan belyses for å sikre god fremkommelighet, orientering og trygghet. Belysningen skal være dempet og nedadgående, slik at det gir minst mulig lysforstyrrelser til omgivelsene. Det tillates belysning med en høyde på maksimalt 1 meter.

### **3 Viktige ledd i kommunikasjonssystem. (sml. § 49, 3. ledd nr. 6)**

---

#### **3.1 Vei, felt V**

Innenfor feltet tillates det opparbeidelse, drift og vedlikehold av gangvei med tilhørende fylling og håndtering av overvann langs veien, og med en tilpasning for å sikre en god overgang til felt GU1.

### **4 Bestemmelser til hensynssone H770\_1**

---

Etablering, drift og vedlikehold av grav- og urnelund er tillatt i henhold til dispensasjon fra Riksantikvaren jf. forvaltningsvedtak etter bestemmelser i sml kapittel V (fredet kulturminner og sikringssoner).

### **5 Rekkefølgebestemmelser**

---

#### **5.1 Rekkefølge i tid**

Felt GU1 skal utnyttes maksimalt før felt GU2 kan etableres. Maksimal utnyttelse tilsvarer minimum 40 urner.